

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

日 本 国 特 許 庁

PCT/JP00/03673

EKU

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

13.07.00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 6月 7日

REC'D 04 SEP 2000

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第159728号

WIPO

PCT


出 願 人

Applicant (s):

富士写真フイルム株式会社


**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 8月18日



特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3064384

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-31923

【提出日】 平成11年 6月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B65D 85/575

G11B 23/087

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町 2 丁目 1 2 番 1 号 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 平口 和男

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町 2 丁目 1 2 番 1 号 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 森田 清夫

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100073874

【弁理士】

【氏名又は名称】 萩野 平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100066429

【弁理士】

【氏名又は名称】 深沢 敏男

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100093573

【弁理士】

【氏名又は名称】 添田 全一

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008763

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723355

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気テープカセット用収納ケース

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 磁気テープカセットの裏面又は表面に対向する底板、及び前記底板の縁部に立設され、磁気テープカセットの側面を囲う内壁を有する収納部と、前記収納部に対してヒンジ部を介して開閉可能に連結され前記収納部の内壁を覆う外壁と、該外壁が立設された蓋板を有する蓋部とを備えた磁気テープカセット用収納ケースにおいて、

前記収納部における前記底板及び前記内壁の接合部近傍、又は前記蓋部における前記蓋板及び前記外壁の接合部近傍に、前記収納部又は前記蓋部の内方側に向けて少なくとも一対突設されたリブを備え、

前記各リブはそれぞれ、磁気テープカセットの裏面又は表面と前記収納部の前記底板又は前記蓋部の前記蓋板との間に、情報用紙を収納可能な所要の隙間を画成することを特徴とする磁気テープカセット用収納ケース。

【請求項 2】 磁気テープカセットの裏面又は表面に対向する底板、及び前記底板の縁部に立設され、磁気テープカセットの側面を囲う内壁を有する収納部と、前記収納部に対してヒンジ部を介して開閉可能に連結され前記収納部の内壁を覆う外壁と、該外壁が立設された蓋板を有する蓋部とを備えた磁気テープカセット用収納ケースにおいて、

前記収納部における前記底板及び前記内壁の接合部近傍に、前記収納部の内方側に向けて少なくとも一対突設されたリブを備え、

前記各リブはそれぞれ、磁気テープカセットの裏面又は表面と前記収納部の前記底板との間に、情報用紙を収納可能な所要の隙間を画成することを特徴とする磁気テープカセット用収納ケース。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、デジタルビデオカセット等の磁気テープカセットを内部に収納して保護するための磁気テープカセット用収納ケースに関する。

【0002】

## 【従来の技術】

近年、例えば放送局等で用いられる放送機材のうち、録画取材専用テレビカメラとしては、携帯性に優れる小型デジタルビデオカメラが使用されるようになっている。小型デジタルビデオカメラは、小型であっても、デジタル信号処理により高画質を得られる。このため、放送局カメラマン、録画取材専門家等の業務用機材として多用されている。

【0003】

このような小型デジタルビデオカメラに装填して用いられるデジタルビデオカセット（以下、DVCという）には、収録時間の異なる3種のサイズがある。各サイズのDVCはそれぞれ、専用の収納ケースに収納された状態で市販されている。

【0004】

DVCは、取材現場での録画撮りや、放送局に持ち帰って編集再録用の資料に用いるなど、業務上重要な内容の収録に使用されることが多い。このため、録画内容や現場での打合せ内容に関する記録情報も重要である。これらの記録情報は、情報用紙に記録してDVCとともに収納ケース内に収納しておくこと、便利である。

【0005】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の収納ケースは、DVCの厚み分にわずかな余裕を加えた厚みしかないため、DVCとともに収納できる情報用紙の量はわずかである。

【0006】

このため、情報用紙の重ね枚数が多いと、蓋部を開けたときに情報用紙が収納ケースから飛び出したり、収納ケース内における位置が定まらず、紙端が折れ曲がったり、収納ケースからはみ出して蓋部を閉じることができない等の問題を生じる恐れがあった。

【0007】

本発明の目的は、簡易な構成からなるものでありながら、多量の情報用紙を所

定の位置に所定の姿勢で、磁気テープカセットとともに良好な操作性を以て収納することができる磁気テープカセット用収納ケースを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明の上記目的は、磁気テープカセットの裏面に対向する底板、及び前記底板の縁部に立設され、磁気テープカセットの側面を囲う内壁を有する収納部と、前記収納部に対してヒンジ部を介して開閉可能に連結された蓋部とを備えた磁気テープカセット用収納ケースにおいて、前記収納部における前記底板及び前記内壁の接合部近傍に、前記収納部の内方側に向けて少なくとも一対突設されたリブを備え、前記各リブはそれぞれ、磁気テープカセットの裏面と前記収納部の前記底板との間に、情報用紙を収納可能な所要の隙間を画成することを特徴とする磁気テープカセット用収納ケースにより達成される。

【0009】

また、本発明の上記目的は、磁気テープカセットの裏面又は表面に対向する底板、及び前記底板の縁部に立設され、磁気テープカセットの側面を囲う内壁を有する収納部と、前記収納部に対してヒンジ部を介して開閉可能に連結され前記収納部の内壁を覆う外壁と、該外壁が立設された蓋板を有する蓋部とを備えた磁気テープカセット用収納ケースにおいて、前記収納部における前記底板及び前記内壁の接合部近傍に、前記収納部の内方側に向けて少なくとも一対突設されたリブを備え、前記各リブはそれぞれ、磁気テープカセットの裏面又は表面と前記収納部の前記底板との間に、情報用紙を収納可能な所要の隙間を画成することを特徴とする磁気テープカセット用収納ケースにより達成される。

【0010】

収納部にリブが設けられる場合、リブは、収納部における底板と内壁との接合部の一方に1つ、他方に2つ、合計少なくとも3個設けられればよい。これによると、所要の隙間に収納された情報用紙の位置及び姿勢を、より確実に保持することができる。更に、情報用紙は、収納された磁気テープカセットの重量によって押さえられるので、安定に保持される。

【0011】



また、リブは収納部における底板と内壁との少なくとも2つの接合部の略全域にわたって形成されてもよい。この場合、リブが形成される接合部は隣接した接合部であってもよく、対向した接合部であってもよい。

【0012】

リブは、例えば収納部の底板及び内壁に跨がるように設けることができる。これによると、収納部全体の剛性を高めることができ、収納部の内壁の倒れ等の変形を防止することができる。

【0013】

また、収納部に設けられるリブと同様のリブが蓋部に設けられてもよく、蓋部に情報用紙の収納部を画成することもできる。蓋部にリブが設けられる場合、リブは、蓋部における蓋板と外壁との接合部の一方に1つ、他方に2つ、合計少なくとも3個設けられればよい。これによると、所要の隙間に収納された情報用紙の位置及び姿勢を、より確実に保持することができる。

【0014】

また、リブは蓋部における蓋板と外壁との少なくとも2つの接合部の略全域にわたって形成されてもよい。この場合、リブが形成される接合部は隣接した接合部であってもよく、対向した接合部であってもよい。

【0015】

リブは、例えば蓋部の蓋板及び外壁に跨がるように設けることができる。これによると、蓋部全体の剛性を高めることができ、蓋部の外壁の倒れ等の変形を防止することができる。

【0016】

磁気テープカセットは、収納部に対して裏面を対向させて収納されてもよく、また表面を対向させて収納されてもよい。

また、磁気テープカセットは、蓋部に収納されてから収納部を閉じて収納されてもよい。この場合、磁気テープカセットは、蓋部に対して表面を対向させて収納されてもよく、また裏面を対向させて収納されてもよい。

【0017】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。

図 1 は、本発明の第 1 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図であり、図 2 は、図 1 の磁気テープカセット用収納ケースの磁気テープカセット及び情報用紙を収納して蓋部を閉じた状態の A 矢視断面図である。

【0018】

図 1 及び図 2 において、磁気テープカセット用収納ケース 10 は、DVC 等の磁気テープカセット 11 を収納可能な収納部 20 と、収納部 20 に対してヒンジ部 12 を介して開閉可能に連結された蓋部 30 とを備える。

【0019】

収納部 20 は、底板 21 及び内壁 22 を有する。底板 21 は、磁気テープカセット 11 の表裏面 11a, 11b の外形に応じて長方形状に形成される。内壁 22 は、底板 21 の長手方向に沿う一縁部及び短手方向に沿う各縁部にそれぞれ、底板 21 と略直交して立設される。

【0020】

内壁 22 は、枠体状に形成されており、磁気テープカセット 11 を内方に遊嵌させ、磁気テープカセット 11 の 3 つの側面 11c の一部を囲う。

【0021】

内壁 22 におけるヒンジ部 12 と反対側の 2 つの隅部外面にはそれぞれ、係止凹部 23 が設けられる。各係止凹部 23 はそれぞれ、蓋部 30 の閉鎖状態において、後述する蓋部 30 の係止突起 33 を弾性的に係合されることにより、蓋部 30 を収納部 20 に対して閉鎖状態に保持する。

【0022】

収納部 20 における底板 21 及び内壁 22 の接合部近傍には、図 1 中左右それぞれ一対ずつ、計二対のリブ 24 がそれぞれ、底板 21 及び内壁 22 に跨がるように、収納部 20 の内方側に向けて突設される。各リブ 24 はそれぞれ、収納部 20 に収納された磁気テープカセット 11 を、蓋部 30 の閉鎖状態で蓋部 30 側に押圧して蓋部 30 との間に挟持するとともに、磁気テープカセット 11 の裏面 11b (図 1 中下面) と底板 21 との間に、情報用紙 13 を収納可能な所要の隙間 S を画成する。

## 【0023】

蓋部30は、蓋板31及び外壁32を有する。蓋板31は、収納部20に収納された磁気テープカセット11の表面11aに対向する。外壁32は、蓋板31の長手方向に沿うヒンジ部12と反対側の一縁部、及び蓋板31の短手方向に沿う両縁部にそれぞれ立設されており、蓋部30が閉鎖された状態において、磁気テープカセット11の各側面11c及び収納部20の内壁22を外側から囲う。

## 【0024】

蓋部30は、蓋板31の長手方向に沿う一縁部を、収納部20の長手方向に沿う一縁部に、ヒンジ部12を介して連結される。

## 【0025】

蓋部30の短手方向に沿う外壁32内面におけるヒンジ部12と反対側の端部近傍にはそれぞれ、係止突起33が突設される。各係止突起33はそれぞれ、収納部20の係止凹部23に弾性的に係合可能である。

## 【0026】

収納部20の各リブ24によって画成される隙間Sに収納される情報用紙13は、収納部20の底板21における各リブ24で囲まれた部位の寸法に応じた外形寸法であり、例えば図1に示すように複数回折り畳まれるか、又は冊子状に束ねたものである。したがって情報用紙13は、図1中下面を底板21における各リブ24で囲まれた部位に当接され、各リブ24によって四隅の位置を規制されることにより、収納部20内方の所定の位置に所定の姿勢で収納される。これにより情報用紙13は、収納ケース10外へのはみ出し、飛び出し、落下等を確実に防止され、それらに伴う弊害を除去される。

## 【0027】

図3は、本発明の第2実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

## 【0028】

本第2実施形態では、収納部20における底板21及び内壁22の接合部近傍に、接合部の略全域にわたってリブ25が形成されている。図3には1つの内壁22の内側にしかリブ25が図示されていないが、他の2つの内壁22の内側に

も、接合部の略全域にわたってリブ 2 5 が形成されている。

その他の構成及び作用は、上記第 1 実施形態と同様である。

【0 0 2 9】

なお、本第 2 実施形態において、リブ 2 5 は収納部における底板 2 1 と内壁 2 2 との 3 つの接合部の略全域に形成されているが、3 つの接合部のうちのいずれか 2 つの接合部の略全域に形成されてもよい。この場合、リブ 2 5 が形成される接合部は、隣接した接合部であってもよく、対向した接合部であってもよい。

【0 0 3 0】

図 4 は、本発明の第 3 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【0 0 3 1】

本第 3 実施形態では、蓋部 4 1 が、蓋板 4 2 の短手方向に沿う一縁部を、収納部 4 3 の底板 4 5 の短手方向に沿う一縁部に、ヒンジ部 4 4 を介して連結されており、所謂縦開けタイプの磁気テープカセット用収納ケース 4 0 を構成する。

その他の構成及び作用は、上記第 1 実施形態と同様である。

【0 0 3 2】

なお、本第 3 実施形態においても、図示のリブ 2 4 に代えて、上記第 2 実施形態と同様に、接合部の略全域にわたってリブ 2 5 が形成されてもよい。

【0 0 3 3】

以上のように上記各実施形態によれば、各リブ 2 4 がそれぞれ、収納部 2 0, 4 3 における底板 2 1, 4 5 及び内壁 2 2 の接合部近傍に、底板 2 1, 4 5 及び内壁 2 2 に跨がるように、収納部 2 0, 4 3 の内方側に向けて突設されており、蓋部 3 0, 4 1 との間に挟持した磁気テープカセット 1 1 の裏面 1 1 b と、収納部 2 0, 4 3 の底板 2 1, 4 5 との間に、情報用紙 1 3 を収納可能な所要の隙間 S を画成する。

【0 0 3 4】

したがって、簡易な構成からなるものでありながら、多量の情報用紙 1 3 を所定の位置に所定の姿勢で、磁気テープカセット 1 1 とともに良好な操作性を以て収納することができる。換言すれば、磁気テープカセット 1 1 及び情報用紙 1 3

の収納性を向上させることができるとともに、情報用紙 13 の磁気テープカセット用収納ケース 10, 40 内における位置精度を向上させることができる。

【0035】

これにより、例えば位置ズレした情報用紙 13 が、蓋部 30, 41 の外壁 32 と収納部 20, 43 の内壁 22 との間に挟まれる等により、蓋部 30, 41 の閉鎖が不能となる不具合を防止することができる。

【0036】

また各リブ 24 はそれぞれ、収納部 20, 43 の底板 21, 45 及び内壁 22 に跨がるように設けられるので、収納部 20, 43 全体の剛性を高めることができ、収納部 20, 43 の内壁 22 の倒れ等の変形を防止することができる。

【0037】

上記各実施形態は、収納部 20, 43 にリブ 24, 25 が設けられた構成であるが、リブ 24, 25 は蓋部 30, 41 に設けられてもよい。

【0038】

図 5 は本発明の第 4 実施形態の斜視図である。本第 4 実施形態は、図 1 に示す第 1 実施形態のリブ 24 が蓋部 30 に設けられた点で第 1 実施形態と構成が異なり、他の構成は第 1 実施形態と同じである。したがって、第 1 実施形態と同じ部材には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。

【0039】

図 6 は本発明の第 5 実施形態の斜視図である。本第 5 実施形態は、図 3 に示す第 2 実施形態のリブ 25 が蓋部 30 に設けられた点で第 2 実施形態と構成が異なり、他の構成は第 2 実施形態と同じである。したがって、第 2 実施形態と同じ部材には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。

【0040】

図 7 は本発明の第 6 実施形態の斜視図である。本第 6 実施形態は、図 4 に示す第 3 実施形態のリブ 24 が蓋部 41 に設けられた点で第 3 実施形態と構成が異なり、他の構成は第 3 実施形態と同じである。したがって、第 3 実施形態と同じ部材には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。

【0041】

なお、上記各実施形態は、収納部 20, 43 に磁気テープカセット 10 の裏面を対向させて磁気テープカセット 10 を収納部 20, 43 に収納することを示しているが、収納部 20, 43 に磁気テープカセット 10 の表面を対向させて磁気テープカセット 10 を収納部 20, 43 に収納してもよい。

#### 【0042】

また、上記各実施形態は、収納部 20, 43 に磁気テープカセット 10 を収納してから蓋部 30, 41 を閉じるようにしているが、蓋部 30, 41 に磁気テープカセット 10 を収納してから収納部 20, 43 を被せて閉じるようにしてもよい。この場合、蓋部 30, 41 に磁気テープカセット 10 の表面を対向させて蓋部 30, 41 に磁気テープカセット 10 を収納してもよく、逆に蓋部 30, 41 に磁気テープカセット 10 の裏面を対向させて蓋部 30, 41 に磁気テープカセット 10 を収納してもよい。

#### 【0043】

##### 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、収納部における底板及び内壁の接合部近傍、又は蓋部における蓋板及び外壁の接合部近傍に、収納部又は蓋部の内方側に向けて少なくとも一対突設されたリブがそれぞれ、磁気テープカセットの裏面又は表面と収納部の底板又は蓋部の蓋板との間に、情報用紙を収納可能な所要の隙間を画成する。

#### 【0044】

したがって、簡易な構成からなるものでありながら、多量の情報用紙を所定の位置に所定の姿勢で、磁気テープカセットとともに良好な操作性を以て収納することができる。

上記のような、情報用紙を収納可能な空隙を画成するリブは単純な形状であり、アンダーカットとならないので、金型構造は簡単である。

##### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

本発明の第 1 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【図 2】

図 1 の磁気テープカセット用収納ケースの磁気テープカセット及び情報用紙を収納して蓋部を閉じた状態の A 矢視断面図である。

【図 3】

本発明の第 2 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【図 4】

本発明の第 3 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【図 5】

本発明の第 4 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【図 6】

本発明の第 5 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【図 7】

本発明の第 6 実施形態である磁気テープカセット用収納ケースを示す分解斜視図である。

【符号の説明】

1 0, 4 0 磁気テープカセット用収納ケース

1 1 a 表面

1 1 b 裏面

1 1 c 側面

1 2 ヒンジ部

1 3 情報用紙

2 0, 4 3 収納部

2 1 底板

2 2 内壁

2 4 リブ

3 0, 4 1 蓋部

3 1 蓋板


3 2 外壁

S 隙間




【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図3】




【図4】




【図 5】



【図6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多量の情報用紙を所定の位置に所定の姿勢で、磁気テープカセットとともに良好な操作性を以て収納する。

【解決手段】 収納部 2 0 における底板 2 1 及び内壁 2 2 の接合部近傍に、各リブ 2 4 をそれぞれ、底板 2 1 及び内壁 2 2 に跨がるように、収納部 2 0 の内方側に向けて突設する。これにより、蓋部 3 0 との間に挟持した磁気テープカセット 1 1 の裏面 1 1 b と、収納部 2 0 の底板 2 1 との間に、情報用紙 1 3 を収納可能な所要の隙間 S を画成する。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日	1990年 8月14日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県南足柄市中沼210番地
氏 名	富士写真フイルム株式会社

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**